

MS5201



Μονωσόμετρο – ΜΕΓΓΕΡ 2000ΜΩ / 1000V

- Τροφοδοσία: Μπαταρίες (6x1.5V AA)
- Οπτικοακουστικές ενδείξεις ALARM
- Οθόνη υγρών κρυστάλλινων
- Θήκη προστασίας

Αντίσταση Μόνωσης : 200ΜΩ/250V ± 3.0%, 200ΜΩ/500V ± 3.0%,
0 ~ 1000ΜΩ/1000V ± 3.0%,
1000 ~ 2000ΜΩ/1000V ± 5.0%

Τάση DC : 1000V ± 0.8%
Τάση AC : 700V ± 1.5%
Διαστάσεις : 190x82x32mm
Τέστ ωμικής συνέχειας



Design and Conforms to
IEC61010-1
1000V
CAT.II

EMC&LVD

PRESS TO TEST



PRESS AND
TURN TO LOCK

HOLD



350 ~ 4

1000 ~ 1000

700 ~

OFF

MANU.

LOCK

1 min.

LOCK

2 min.

LOCK

4 min.

200MΩ

250V

500V

1000V

2000MΩ

1000V

+

+

+

+

+

+

+

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

700V

700V

700V

700V

700V

700V

700V

- Testing will be normal only while two rotates arrow to the same color
- High voltage may be output while the live circuit on operation

HIGH



600V CAT II

1000V CAT II



LOW

