



Δείτε την παραγωγικότητα να εκτοξεύεται στα ύψη με αυτό το Color LaserJet MFP υψηλής απόδοσης. Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα A3 με εξαιρετική ποιότητα γραμμών και εικόνας. Απολαύστε υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ¹ και ψηφιακή αποστολή συν εξαιρετικά εύκολη χρήση.

Ιδανική λύση για ομάδες εργασίας (6 έως 15 χρήστες) και εταιρικά τμήματα (έως και 20 χρήστες) σε περιβάλλοντα γραφείων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, που χρειάζονται λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, φαξ και ψηφιακής αποστολής, μεγέθους έως και A3, καθώς και δυνατότητες έγχρωμων λειτουργιών υψηλής ποιότητας για την παραγωγή μεγάλης γκάμας εσωτερικών και εξωτερικών επαγγελματικών επικοινωνιών.

Αυξήστε την παραγωγικότητα των ομάδων εργασίας με γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και εντυπωσιακή απόδοση.

Αυξήστε την απόδοση με ταχύτητες έως 31 σελ./λεπτό² και 41 σελ./λεπτό³ έγχρωμα και ασπρόμαυρα (A4) και εκτύπωση της πρώτης σελίδας σε περίπου 12 δευτερόλεπτα. Διαχειριστείτε σύνθετες εργασίες γρήγορα με μικροεπεξεργαστή 835 MHz και μνήμη 512 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GB. Επιταχύνετε τη ροή εργασιών με σάρωση σε e-mail, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε εκτυπωτή και τη λειτουργία φαξ⁴. Κανένα άγχος πλέον χάρη σε λύσεις ασφάλειας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας εργασίας, η κρυπτογράφηση και η προστασία του δικτύου. Οι επιλογές χειρισμού χαρτιού περιλαμβάνουν εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων και συρραπτικό/στοιβακτική.

Εξαιρετικά εύκολη χρήση και διαχείριση χάρη στον έξυπνο σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής.

Βρείτε εφαρμογές γρήγορα και απολαύστε συνέπεια με την έξυπνη οθόνη Easy Select⁵ του πίνακα ελέγχου. Η συμβατότητα των λειτουργιών και της διαχείρισης συσκευών σε όλο το στόλο MFP διασφαλίζει την εύκολη χρήση. Μειώστε το κόστος και εξοικονομήστε χρόνο με το λογισμικό διαχείρισης στόλου HP Web Jetadmin: πραγματοποιήστε απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση, αυτοματοποιήστε τις καθημερινές εργασίες και παρακολουθήστε τη χρήση των αναλωσίμων. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του MFP σας: βελτιώστε τις ροές εργασιών με προηγμένες λύσεις, όπως ενσωματωμένη αποτύπωση, κοστολόγηση εργασιών και ασφάλεια.

Πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα με χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου και εξαιρετική ποιότητα εξόδου.

Δημιουργήστε έγχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας μεγέθους έως και A3⁶ που προκαλούν αίσθηση με το HP ImageREt 4800. Πετύχετε εξαιρετική ευκρίνεια γραμμών σε λειτουργία έως και 1200x600 dpi, ιδανική για λεπτομερή διαγράμματα και αρχιτεκτονικά σχέδια. Εξασφαλίστε χρωματική ακρίβεια ανώτερου επιπέδου με υποστήριξη των προτύπων αντιστοίχισης χρωμάτων και της πιστοποίησης Pantone. Δημιουργήστε αξιόπιστες, σταθερές έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και σιλιπνότητας με το βελτιωμένο γραφίτη HP ColorSphere. Οι προηγμένες επιλογές χειρισμού χαρτιού περιλαμβάνουν εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων και συρραπτικό/στοιβακτική.

¹ Προαιρετικό εξάρτημα

Διατίθεται ξεχωριστά

Διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό του HP Color LaserJet CM6030f και CM6040f MFP.

² Με το CM6030 MFP series

³ Με το CM6040 MFP series

⁴ Προαιρετικό εξάρτημα

Διατίθεται ξεχωριστά

Διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό του HP Color LaserJet CM6030f και CM6040f MFP

⁵ Η Buyer's Lab απένειμε στην HP το βραβείο "Pick of the Year" το Δεκέμβριο 2006 για Εξαιρετικό σχεδιασμό περιβάλλοντος χρήστη πολυλειτουργικών εκτυπωτών

⁶ Έως SRA3.



HP Color LaserJet
CM6030 MFP



HP Color LaserJet
CM6030f MFP



HP Color LaserJet
CM6040 MFP



HP Color LaserJet
CM6040f MFP

Η σειρά με μια ματιά



HP Color LaserJet CM6030 MFP

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως και 31 σελ/λεπτό A4 και 17 σελ/λεπτό A3
- πραγματική ποιότητα εξόδου με ImageREt4800 και ανάλυση έως και 1200 x 600 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- μνήμη RAM 512MB με δυνατότητα επέκτασης σε 1GB
- σκληρός δίσκος χωρητικότητας 80GB
- επεξεργαστής 835MHz
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
- χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων από δίσκο MP 100 φύλλων και 2 δίσκους 500 φύλλων ο καθένας
- τυπική χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλων
- στοιχεία ελέγχου πρόσβασης στα χρώματα



HP Color LaserJet CM6030f MFP

- HP Color LaserJet CM6030 MFP συν:
- Αναλογικό φαξ
- 2 πρόσθετοι δίσκοι 500 φύλλων (με τη συνολική χωρητικότητα εισόδου να ανέρχεται σε 2.100 φύλλα)



HP Color LaserJet CM6040 MFP

- Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής έως και 41 σελ/λεπτό A4 και 23 σελ/λεπτό A3
- πραγματική ποιότητα εξόδου με ImageREt4800 και ανάλυση έως και 1200 x 600 dpi
- ανάλυση σάρωσης 600x600 dpi
- μνήμη RAM 512MB με δυνατότητα επέκτασης σε 1GB
- σκληρός δίσκος χωρητικότητας 80GB
- επεξεργαστής 835MHz
- αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων
- χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων από δίσκο MP 100 φύλλων και 2 δίσκους 500 φύλλων ο καθένας
- τυπική χωρητικότητα εξόδου 500 φύλλων
- στοιχεία ελέγχου πρόσβασης στα χρώματα
- πιστοποίηση Blue Angel



HP Color LaserJet CM6040f MFP

- HP Color LaserJet CM6040 συν:
- αναλογικό φαξ
- 2 πρόσθετοι δίσκοι 500 φύλλων (με τη συνολική χωρητικότητα εισόδου να ανέρχεται σε 2.100 φύλλα)
- πιστοποίηση Energy Star

Συνιστώμενα αξεσουάρ



CB458A
Σύστημα σύντηξης CB458A 220V για HP Color LaserJet



CB459A
Κιτ κυλίνδρου CB459A για HP Color LaserJet



CB463A
Κιτ μεταφοράς εικόνων CB463A για HP Color LaserJet



CE487A
Κιτ ρολού αυτόματου τροφοδότη HP CM6000 MFP Series



CC517A
Συρραπτικό/στοιβακτής για HP Color LaserJet CM6000 Series



CC516A
Εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων για HP Color LaserJet CM6000 Series



C8091A
Δοχείο συρραφής HP



Q3701A
Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP



CC383A
Θήκη συρραπτικού δημιουργίας εντύπων HP (2 x 2.000 συνδετήρες)



T1936AA
HP Digital Sending Software 4



Q7559A
Μονάδα μνήμης DDR DIMM HP 512 MB 167 MHz 200 ακίδων



J8007G
Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 27° C. Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% RH . Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 έως 35° C. Υγρασία αποθήκευσης: 35 έως 85% RH . Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,8 B(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 7,3 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 4,3 B(A) (σε ετοιμότητα). Ένταση ήχου: LpAdm 56,8 dB(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 57,1 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 40,3 dB(A) (σε ετοιμότητα)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Καναδάς), GB9254-1998, Οδηγία EMC 2004/108/EC με Σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC όπως απαιτούνται από τις επιμέρους χώρες. Πρότυπα κανονισμών: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώριση κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), Άδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice#50 (26 Ιουλίου 2001) (Συσκευή λέιζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK με σήμα CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας. ENERGY STAR: Ναι
Εγγύηση	Βασική εγγύηση 1 έτους με επιτόπου απόκριση την επόμενη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης & υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα & τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

HP Color LaserJet CM6030 MFP (CE664A) Μονάδα HP Color LaserJet CM6030 MFP, CD (Πρόγραμμα οδήγησης/Οδηγός χρήσης), CD με έκδοση δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού ψηφιακής αποστολής (DSS), Οδηγός έναρξης χρήσης, αφίσσα τοίχου με χρήσιμες συμβουλές, φυλλάδιο τηλεφωνικής υποστήριξης, καλώδια τροφοδοσίας, επικάλυψη πίνακα ελέγχου και δοχεία κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου γραφίτη, τοποθετημένα ήδη στη συσκευή.	HP Color LaserJet CM6030f MFP (CE665A) Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6030f MFP και καλώδιο φαξ	HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A) Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6040 MFP	HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A) Ίδιο με το CM6030, εκτός από: Μονάδα HP Color LaserJet CM6040f MFP και καλώδιο φαξ

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα	
CB458A	Σύστημα σύντηξης CB458A 220V για HP Color LaserJet
CB459A	Κιτ κυλινδρού CB459A για HP Color LaserJet
CB463A	Κιτ μεταφοράς εικόνων CB463A για HP Color LaserJet
CE487A	Κιτ ρολού αυτόματου τροφοδότη HP CM6000 MFP Serie
CC517A	Συρραπτικό/στοιβακτής για HP Color LaserJet CM6000 Series
CC516A	Εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων για HP Color LaserJet CM6000 Series
C8091A	Δοχείο συρραφής HP
Q3701A	Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP
CC383A	Θήκη συρραπτικού δημιουργίας εντύπων HP (2 x 2.000 συνδετήρες)
T1936AA	HP Digital Sending Software 4
Q7559A	Μονάδα μνήμης DDR DIMM HP 512 MB 167 MHz 200 ακίδων

Αναλώσιμα	
CB390A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP Color LaserJet CB390A Black Print Cartridge με γραφίτη ColorSphere Μέση συνεχής απόδοση μαύρου δοχείου 19.500 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CB381A	Δοχείο κυανού γραφίτη HP Color LaserJet CB381A Cyan Print Cartridge με γραφίτη ColorSphere Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου Κυανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 21.000 βασικές σελίδες.

	Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CB382A	Δοχείο κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet CB382A Yellow Print Cartridge με γραφίτη ColorSphere Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου Κυανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 21.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CB383A	Δοχείο γραφίτη ματζέντα HP Color LaserJet CB383A Magenta Print Cartridge με γραφίτη ColorSphere Μέση συνεχής απόδοση σύνθετου δοχείου Κυανού/Κίτρινου/Ματζέντα, 21.000 βασικές σελίδες. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*
CB384A	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CB384A, μαύρο 35.000 σελίδες*
CB385A	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CB385A, κυανό 35.000 σελίδες*
CB386A	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CB386A, κίτρινο 35.000 σελίδες*
CB387A	Τύμπανο απεικόνισης HP Color LaserJet CB387A, ματζέντα 35.000 σελίδες*

Συνδεσιμότητα	
J8007G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g

Υπηρεσίες και υποστήριξη	
UJ165A/E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 ετών
UJ169E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 ετών
UJ166E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 ετών
UJ167E	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 ετών
UJ174PE	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εγγύηση, 1 έτους
UJ176PE	HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, μετά την εγγύηση, 1 έτους
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com	
Για τη ροή εργασιών, διαχείριση συσκευών και άλλες λύσεις, επισκεφθείτε τον κατάλογο Global Solutions: www.hp.com/go/gsc	
* Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798	



Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A4: CM6030f: Έως 31 σελ/λεπτό; CM6030f: Έως 31 σελ/λεπτό; CM6040: Έως 41 σελ/λεπτό; CM6040f: Έως 41 σελ/λεπτό. A3: CM6030: Μέχρι 17 σελ/λεπτό; CM6030f: Μέχρι 17 σελ/λεπτό; CM6040: Έως 23,5 rpm; CM6040f: Έως 23,5 rpm. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: CM6030: < 15,5 δευτ. (τοιμότητα); CM6030f: < 15,5 δευτ. (τοιμότητα); CM6040: < 11,5 δευτερόλεπτα (τοιμότητα); CM6040f: < 11,5 δευτερόλεπτα (τοιμότητα) Έγχρωμη: CM6030: < 15,8 δευτ. (τοιμότητα); CM6030f: < 15,8 δευτ. (τοιμότητα); CM6040: < 11,5 δευτερόλεπτα (τοιμότητα); CM6040f: < 11,5 δευτερόλεπτα (τοιμότητα); - Χρόνος προθέρμανσης: λιγότερο από CM6030: 124,3 δευτ.; CM6030f: 124,3 δευτ.; CM6040: 112 δευτ.; CM6040f: 112 δευτ. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το πρόγραμμα λογισμικού και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.		
Επεξεργαστής Μνήμη	835 MHz. Μικροεπεξεργαστής PMC-Sierra RM7965 64-bit 512 MB. Δυνατότητα επέκτασης σε 1 GB μέσω μίας υποδοχής DDR SODIMM: 128 MB (Q7557A), 256 MB (Q7558A), 512 MB (Q7559A), όλες οι μνήμες είναι DDR DIMM 167 MHz 200 ακίδων. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Βασική, 80 GB		
Εκτύπωση	Ποιότητα Ανάλυση Γλώσσες εκτυπωτή Οικονομική εκτύπωση Γραμματοσειρές Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης		
Φαξ	Ταχύτητα μόντεμ Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς Μόντεμ Ανάλυση φαξ		
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων Εγκατάσταση Χαρακτηριστικά		
Σάρωση	Τύπος Ανάλυση σάρωσης Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζού Περιοχή σάρωσης Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία		
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής Ανάλυση αντιγραφής Πολλά αντίγραφα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση		
Διαχείριση μέσων	Είσοδος: Δίσκος 1	Χωρητικότητα φύλλα 100, φάκελοι 10	Βάρος 60 έως 220 g/m²
	Δίσκος 2	φύλλα: 500	60 έως 220 g/m²
	Δίσκος 3	φύλλα: 500 (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)	60 έως 220 g/m² (ισχύει για τον δίσκο 4 και για τον δίσκο 5)
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Έξοδος: Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (Βασική)	φύλλα: 50 Φύλλα: Μέχρι 500 φύλλα χωρίς φινιρίσμα	60 έως 220 g/m²
Τύποι μέσων	Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, ανακυκλωμένο, γυαλιστερό, μέτριου βάρους, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, ανθεκτικό, τραχύ), διαφάνειες, επικέτες, φάκελοι, χαρτόνι		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Θύρα συσκευής Hi-Speed USB (συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0), μία ανοικτή θύρα EIO, ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet, θύρα φαξ, θύρα FIH (Foreign Interface Harness), PCI express. Προαιρετική: Εσωτερικοί server εκτύπωσης EIO HP Jetdirect, εξωτερικοί server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματος server εκτύπωσης, τροφοδοτικό εκτυπωτή		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων δικτύου	Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista® Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista®, 64-bit (για Microsoft® IPv6 συμβατότητα με Microsoft® Windows® 2003, XP και Windows Vista®) Novell® 5.1 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερες εκδόσεις. RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris® 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC®) IBM® AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server. Windows® Terminal Services		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 2000: Επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 64 MB Microsoft® Windows® XP: Επεξεργαστής 333 MHz με μνήμη RAM 128 MB Microsoft® Windows® Server 2003: Επεξεργαστής 550 MHz με μνήμη RAM 128 MB Windows Vista®: Επεξεργαστής 800 MHz με μνήμη RAM 512 MB Μονάδα CD-ROM/DVD, σύνδεση Internet, σύνδεση θύρας USB ή δικτύου. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση με μνήμη 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο (για Mac OS v10.4 και νεότερη έκδοση, υποστήριξη επεξεργασιών PowerPC και Intel® Core)		
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM: Κοινό πρόγραμμα εγκατάστασης HP, πρόγραμμα εγκατάστασης Internet HP, κοινά προγράμματα οδήγησης HP, Οδηγός εγκατάστασης HP, αρχεία περιγραφής εκτυπωτών postscript (PPD), επεκτάσεις διαλόγων εκτυπωτή (PDE), βοηθητικό πρόγραμμα HP Printer Utility για χρήση με Macintosh		
Πίνακας ελέγχου	5 φωτεινές ενδείξεις LED, αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, οθόνη γραφικών αφής (192 x 72 mm) με ανάλυση 640 x 240 και ρυθμιζόμενη αντίθεση		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 έως 127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 amp 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 amp. *Δοκιμή μονάδας 115 VAC. Δεδομένα από έγχρωμη εκτύπωση και αντιγραφή μίας όψης.		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 704 x 673 x 988 mm. Συσκευασμένο: 935 x 800 x 1210 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg. Συσκευασμένο: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg		
Διαχείριση εκτυπωτή	Εργαλειοθήκη HP, HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server HP		

http://www.hp.com/gr



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 05/08 4AA1-3943ELE

