

MS2138



Ψηφιακή αμπεροταινίδα AC-DC με φωτισμό

- Ένδειξη χαμηλής τάσεως μπαταρίας • Τέστ ωμικής συνέχειας, διόδου
- Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης κλίμακας • Data hold
- MAX/MIN μετρήσεις • Φωτιζόμενο display • Τσιμπίδα
- Αυτόματη απενεργοποίηση • Θήκη προστασίας santoprene (TPE)

AC  DC

Τάση DC	: 4/ 40/ 400V±0.8%, 1000V±1%
Τάση AC	: 4/ 40/ 400V±1.0% 700V±1.2%
Ένταση DC	: 400/ 1000A±3.0%
Ένταση AC	: 400/ 1000A <600A±2.5% >600A±3.0%
Αντίσταση	: 400/ 4k/ 40k/ 400k/ 4MΩ±1.0%/ 40MΩ±2.0%
Συχνότητα (Μέτρηση με ακροδέκτες)	: 40Hz-100kHz±1.0%
Συχνότητα (Μέτρηση με τσιμπίδα)	: 40Hz-400Hz±1.0%
Μέγιστη διάμετρος αγωγού	: Φ42 mm
Διαστάσεις	: 225x86x33mm



EMC&LVD

